

EXERTUS® LIGHT W



El nuevo EXERTUS® LIGHT W es una nueva clase de proyector de gammagrafía de última generación - Tiene la capacidad de aceptar fuentes de Se-75. Este proyector le ofrece los últimos desarrollos de diseño que lo hacen más flexible y compacto.

La seguridad es parte integral de la gama de proyectores EXERTUS® LIGHT W. Un indicador de señal de tres colores proporciona al usuario una guía visual clara en cuanto a la posición de la fuente en todo momento.

EXERTUS® LIGHT W es conforme la norma ISO 3999: 2004.

YOUR **NDT** PARTNER

The logo for oserix, featuring a stylized globe icon to the left of the word "oserix" in a bold, lowercase sans-serif font. Below the word "oserix" is the tagline "POWER OF CONFIDENCE" in a smaller, uppercase sans-serif font. A small red dot is positioned above the letter 'i' in "oserix".

EXERTUS® LIGHT W

Especificaciones Técnicas

Normas Básicas de Construcción	Conforme a ISO 3999:2004
Isótopo	Se-75 con certificado de forma especial
Se-75 media vida	119.8 días
Actividad	
Se-75	Type B - 5.18TBq (140 Ci) Type A - 3.0 TBq (81 Ci)
Tasa de dosis superficial	Max. 2mSv/h
Peso Total	8.0 kg (17.63 lb)
Dimensiones	
Longitud	216 mm (8.5")
Anchura	110 mm (4.33")
Altura	189 mm (7.44")
Revestimiento Externo	Acero inoxidable
Blindaje	Tungsteno de Aleación Pesada
Canal de fuente	Tungsteno de Aleación Pesada
Tipo	B(U) RUS / 7131 / B(U)-96T



Características

El mecanismo automático de bloqueo de la fuente es activado por la parte delantera del portafuentes, asegurando así que el proyector solo puede cerrarse y desconectarse con la fuente en la posición segura. Sistema de seguridad con indicador de señal de tres colores.



El mecanismo de bloqueo de la fuente indica que el proyector está bloqueado y en posición segura.



El proyector está desbloqueado y el mecanismo de bloqueo de la fuente está listo para ser liberado.



El mecanismo de bloqueo de la fuente está liberado y listo para exponer.



Email: contact@oserix.com • www.oserix.com